

【別紙】EWM-14 (iHOT14) 新旧仕様比較表

壁掛型電気温水器 EWM-14 (iHOT14) 新旧製品比較表 (新製品：2020 年 4 月発売予定)

	現状	新製品
型式	EWM-14	EWM-14N
製品外観		
電源仕様	単相 100V 0.701kW	単相 100V 0.701kW
外形寸法(mm)	W: 318 D: 188 H: 516	W: <u>319</u> D: <u>242</u> H: <u>533</u>
重量	本体：9kg (満水時：23kg)	本体：12kg (満水時：26kg)
使用環境	屋内★	屋内★
使用水温	40℃以下	40℃以下
使用圧力	0.1MPa ～ 0.5MPa	0.1MPa ～ <u>0.75MPa</u> 同梱の減圧弁を必ず取付下さい。
貯湯量	約 14 リットル	約 14 リットル
沸上温度	高温：約 85℃ ・ 中温：約 65℃ 沸上温度切替スイッチ付き	<u>約 85℃</u>
沸き上がり時間※1	高温：約 98 分 ・ 中温：約 70 分	約 98 分
出湯温度	水温 ～ 高温時：約 80℃ (中温時：約 60℃)	水温 ～ <u>約 50℃</u>
出湯方法	ストレート	ストレート/ <u>シャワー切替</u>
電源プラグ	 AC100V 15A	 AC100V 15A
安全装置	●空焚き検出 ●過昇温検出 ●過電圧保護※2 ●漏電検出※2 ●ロック式温度調節ハンドル	●空焚き・過昇温検出 (<u>故障ランプ表示</u>) ●過電圧保護※2 ●漏電検出※2 <u>●セーフティ出湯機能 (約 50℃)</u>
付属品	●フレキシブル出湯管 400mm ●ビニールホース ●ホースバンド ●本体取付金具 ●木ネジ×5	● <u>シャワー</u> 出湯管 400mm ●本体取付金具 <u>●一軸型減圧弁 (パッキン×1)</u>
希望小売価格 (税抜)	94,000 円	<u>98,000 円</u>

※1：水温 15℃で算出 ※2：過電圧保護と漏電検出は電源プラグ付属の機能 ★：凍結しないこと