

2022年10月24日

お客様各位

床置小型電気温水器 ESN シリーズ ラインナップ追加のご案内

株式会社日本イトミック

拝啓

貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、このたび弊社では、長年ご愛顧いただいております、床置小型電気温水器 ESN シリーズの貯湯量ラインナップを追加し発売することとなりました。

つきましては、下記に製品概要をご案内申し上げます。何卒、ご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

敬具

－記－

1. 対象製品

床置電気温水器 ESN シリーズ



<Aタイプ>



<Bタイプ>

2. 追加ラインナップ

貯湯量およびヒーター容量追加によりさらに給湯量を上げることが可能になります。

貯湯量の追加	35 ㍓・50 ㍓の2ラインナップを追加いたします。これまで以上に多くの給湯ができるタイプをラインナップ致します。
ヒーター容量の追加 <仕様変更>	12L～50Lにおいて、単相 100V1.5kW の仕様変更が可能となります。沸き上げ時間が早くなります。

3. 発売日

2023年(令和5年)1月5日より受注開始(予定)

そのほか、製品仕様など詳細のご案内につきましては弊社営業担当宛てにお問合せ下さい。

以上

【お問合せ】 株式会社日本イトミック営業本部 TEL:03-3621-2121(代表) FAX:03-3621-2130
--

ESN シリーズ製品価格表・ヒーター容量変更表<2023年1月版>

株式会社日本イトミック

<製品ラインナップ一覧>

貯湯量	ウイークリータイマー	湯水入替	出湯タイプ	型番	希望小売価格 (2023年1月)	電源仕様
6ℓ	-	-	通常出湯タイプ (約30~75℃)	ESN06A(R/L)N111D0 ESN06A(R/L)N211D0	¥ 93,000	単相100V1.1kW 単相200V1.1kW
			遠温出湯タイプ (約37℃)	ESN06A(R/L)X111D0 ESN06A(R/L)X211D0	¥ 123,000	
	○	-	通常出湯タイプ (約30~75℃)	ESN06B(R/L)N111D0 ESN06B(R/L)N211D0	¥ 138,000	
			遠温出湯タイプ (約37℃)	ESN06B(R/L)X111D0 ESN06B(R/L)X211D0	¥ 168,000	
12ℓ	-	-	通常出湯タイプ (約30~75℃)	ESN12A(R/L)N111D0 ESN12A(R/L)N215D0	¥ 103,000	単相100V1.1kW 単相200V1.5kW
			遠温出湯タイプ (約37℃)	ESN12A(R/L)X111D0 ESN12A(R/L)X215D0	¥ 133,000	
	○	-	通常出湯タイプ (約30~75℃)	ESN12B(R/L)N111D0 ESN12B(R/L)N215D0	¥ 148,000	
			遠温出湯タイプ (約37℃)	ESN12B(R/L)X111D0 ESN12B(R/L)X215D0	¥ 178,000	
20ℓ	-	-	通常出湯タイプ (約30~75℃)	ESN12C(R/L)N111D0 ESN12C(R/L)N215D0	¥ 208,000	単相100V1.1kW 単相200V2.0kW
			遠温出湯タイプ (約37℃)	ESN12C(R/L)X111D0 ESN12C(R/L)X215D0	¥ 238,000	
	○	○	通常出湯タイプ (約30~75℃)	ESN20A(R/L)N111D0 ESN20A(R/L)N220D0	¥ 141,000	
			遠温出湯タイプ (約37℃)	ESN20A(R/L)X111D0 ESN20A(R/L)X220D0	¥ 171,000	
25ℓ	-	-	通常出湯タイプ (約30~75℃)	ESN20B(R/L)N111D0 ESN20B(R/L)N220D0	¥ 186,000	単相100V1.1kW 単相200V2.0kW
			遠温出湯タイプ (約37℃)	ESN20B(R/L)X111D0 ESN20B(R/L)X220D0	¥ 216,000	
	○	○	通常出湯タイプ (約30~75℃)	ESN20C(R/L)N111D0 ESN20C(R/L)N220D0	¥ 246,000	
			遠温出湯タイプ (約37℃)	ESN20C(R/L)X111D0 ESN20C(R/L)X220D0	¥ 276,000	
30ℓ	-	-	通常出湯タイプ (約30~75℃)	ESN25A(R/L)N111D0 ESN25A(R/L)N220D0	¥ 143,000	単相100V1.1kW 単相200V2.0kW
			遠温出湯タイプ (約37℃)	ESN25A(R/L)X111D0 ESN25A(R/L)X220D0	¥ 173,000	
	○	-	通常出湯タイプ (約30~75℃)	ESN25B(R/L)N111D0 ESN25B(R/L)N220D0	¥ 188,000	
			遠温出湯タイプ (約37℃)	ESN25B(R/L)X111D0 ESN25B(R/L)X220D0	¥ 218,000	
35ℓ	-	-	通常出湯タイプ (約30~75℃)	ESN25C(R/L)N111D0 ESN25C(R/L)N220D0	¥ 248,000	単相100V1.5kW 単相200V3.1kW
			遠温出湯タイプ (約37℃)	ESN25C(R/L)X111D0 ESN25C(R/L)X220D0	¥ 278,000	
	○	○	通常出湯タイプ (約30~75℃)	ESN30A(R/L)N111D0 ESN30A(R/L)N220D0	¥ 165,000	
			遠温出湯タイプ (約37℃)	ESN30A(R/L)X111D0 ESN30A(R/L)X220D0	¥ 195,000	
30ℓ	○	-	通常出湯タイプ (約30~75℃)	ESN30B(R/L)N111D0 ESN30B(R/L)N220D0	¥ 210,000	単相100V1.1kW 単相200V2.0kW
			遠温出湯タイプ (約37℃)	ESN30B(R/L)X111D0 ESN30B(R/L)X220D0	¥ 240,000	
	○	○	通常出湯タイプ (約30~75℃)	ESN30C(R/L)N111D0 ESN30C(R/L)N220D0	¥ 270,000	
			遠温出湯タイプ (約37℃)	ESN30C(R/L)X111D0 ESN30C(R/L)X220D0	¥ 300,000	
NEW 35ℓ	-	-	通常出湯タイプ (約30~75℃)	ESN35A(R/L)N111D0 ESN35A(R/L)N231D0	¥ 185,000	単相100V1.1kW 単相200V3.1kW
			遠温出湯タイプ (約37℃)	ESN35A(R/L)X111D0 ESN35A(R/L)X231D0	¥ 215,000	
	○	-	通常出湯タイプ (約30~75℃)	ESN35B(R/L)N115D0 ESN35B(R/L)N231D0	¥ 230,000	
			遠温出湯タイプ (約37℃)	ESN35B(R/L)X115D0 ESN35B(R/L)X231D0	¥ 260,000	
NEW 50ℓ	-	-	通常出湯タイプ (約30~75℃)	ESN35C(R/L)N115D0 ESN35C(R/L)N231D0	¥ 290,000	単相100V1.5kW 単相200V3.1kW
			遠温出湯タイプ (約37℃)	ESN35C(R/L)X115D0 ESN35C(R/L)X231D0	¥ 320,000	
	○	○	通常出湯タイプ (約30~75℃)	ESN50A(R/L)N111D0 ESN50A(R/L)N231D0	¥ 260,000	
			遠温出湯タイプ (約37℃)	ESN50A(R/L)X111D0 ESN50A(R/L)X231D0	¥ 290,000	
NEW 50ℓ	○	-	通常出湯タイプ (約30~75℃)	ESN50B(R/L)N115D0 ESN50B(R/L)N231D0	¥ 305,000	単相100V1.5kW 単相200V3.1kW
			遠温出湯タイプ (約37℃)	ESN50B(R/L)X115D0 ESN50B(R/L)X231D0	¥ 335,000	
	○	○	通常出湯タイプ (約30~75℃)	ESN50C(R/L)N115D0 ESN50C(R/L)N231D0	¥ 365,000	
			遠温出湯タイプ (約37℃)	ESN50C(R/L)X115D0 ESN50C(R/L)X231D0	¥ 395,000	

※両側配管【Wタイプ】は、12ℓ以上の機種で対応可能です。(希望小売価格+15,000円)
 両側配管【Wタイプ】は、湯水入替機能には対応しておりません。
 両側配管【Wタイプ】は、給水は右側のみとなります。

<ヒーター容量対応表>

貯湯量 (L)	ヒーター(kW)				単相100V				単相200V				三相200V (仕様変更: 希望小売価格+40,000円)			
	0.5	0.7	1.1	1.5	1.1	1.5	2.0	3.1	1.1	1.5	2.0	3.1	1.1	1.5	2.0	3.1
6	▼	▼	○	/	○	/	/	/	○	/	/	/	○	/	/	/
12	▼	▼	○	△ Bタイプのみ対応可	▼	○	/	/	▼	○	/	/	▼	○	/	/
20	▼	▼	○	△ Bタイプのみ対応可	▼	▼	○	△	▼	▼	○	△	▼	○	/	/
25	/	/	○	△ Bタイプのみ対応可	/	▼	○	△	/	▼	○	△	/	○	/	△
30	/	/	○	△ Bタイプのみ対応可	/	▼	○	△	/	▼	○	△	/	○	/	△
35	/	/	Aタイプ: ○ Bタイプ: ▼	○	/	▼	○	△	/	▼	○	△	/	▼	/	○
50	/	/	Aタイプ: ○ Bタイプ: ▼	○	/	▼	○	△	/	▼	○	△	/	▼	/	○

[表の見方] ○ = 標準 ○ = 基準

△ = ヒーターアップ (仕様変更: 1kW毎に本体希望小売価格+15,000円アップとなります。納期はお問合せ下さい)

▼ = ヒーターダウン (仕様変更: 希望小売価格に変更はございません。納期はお問合せ下さい)

/ = 設定なし