

2025 年 8 月 5 日

お客様各位

株式会社日本イトミック

イトミック業務用エコキュート【小型機】15kW 新製品発売のお知らせ

～熱源機型式:CHP-15H3 新登場。従来機よりも導入をし易く～

拝啓

貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さてこの度、弊社では、イトミック業務用エコキュート【小型機】15kW をモデルチェンジし新たに CHP-15H3 を発売いたします。製品性能の改良を目的とした仕様変更を実施し、最大消費電力を抑えました。今後ますます高まる省エネ・脱炭素ニーズに対応する製品として、厨房・浴場・福祉施設など、多様な業務用途にお役立ていただけます。

製品の詳細仕様・資料のご請求につきましては、弊社営業担当までお気軽にお問い合わせください。今後とも、より一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

-記-

■対象製品

イトミック業務用エコキュート【小型機】15kW(熱源機型式:CHP-15H3)



ユニット型式:CHP-151005SK-3
(熱源機×1 台、500L タンク×1 台セット)

■発売日

2025 年 12 月より販売開始(2025 年 11 月受注開始)

■製品の特長

- 加熱能力 15kW 年間加熱効率 4.0
- 中～小規模の施設に最適なコンパクトタイプ。
- 給湯圧力 490kPa 配管口径 25A
- 貯湯タンクユニット3連結(1500 リットル)まで 1 台の熱源機で対応可能。
- 既存製品の互換性に配慮した製品設計。
- 旧モデル(CHP-15H2)に対し、最大電流値を下げ 30A ブレーカーに対応。
- 多機能リモコンにより休止設定やピークカット機能、沸き増し設定などが可能。

■仕様表

項目				仕様	
型式				CHP-15H3(熱源機)	
電源				三相 200V(50/60Hz)	
最大電流			A	28	
冷媒名／封入量			kg	CO ₂ / 1.37 × 2 サイクル	
圧縮機出力			kW	1.7 × 2 台	
性能	出湯モード		℃	65	90
	加熱能力/消費電力	夏期	kW	14.7 / 3.70	15.0 / 4.95
		中間期	kW	15.0 / 3.60	15.0 / 4.66
		冬期	kW	15.0 / 3.27	15.0 / 4.28
		着霜期	kW	13.9 / 4.90	14.0 / 5.89
		寒冷地冬期	kW	12.9 / 5.44	13.0 / 6.20
	年間加熱効率			4.0	
	寒冷地年間加熱効率			3.3	
使用雰囲気温度		℃	-25 ～ 43		
一次側給水温度		℃	65℃以下		
最高使用圧力		kPa	500 ※貯湯タンクユニットは 450kPa 以下		
寸法(高さ×幅×奥行)		mm	1,850 × 906 × 456		
製品質量／運転質量		kg	220／225		
1日の冷凍能力		トン	2.6		

■そのほか

ご不明な点がございましたら弊社営業担当宛てにお問合せ下さいますようお願いいたします。

以上