

◇◇ 仕様書 ◇◇

お客様名

件 名 台

仕様書No. :	iX10019003 (-0)
機種名 :	超小型電気瞬間湯沸器(水栓セット)
型 番 :	ITG-E250ESCE(電気瞬間湯沸器 : EIX-05A0)
製品コード :	314357

【営業用図面】

総組立図No.	iX10119003
回路図No.	C017011
その他	
注意事項	iX10119001
自動混合水栓総組立図KS00119002	
配管組立図	iX10519001
アングル止水栓図面	N200108003
ステンレスフレキ管(600L)図面KK00117010	
給湯側流量調整金具	KK00119001
給水チーズ	KK00119002

【電気仕様】

電源電圧 :	単相 200V (50Hz/60Hz)
定格消費電力 :	5kW (定格加熱能力/定格入力)
電源プラグ定格 :	圧着端子
電源コード長 :	1m

【構造】

構 造 :	密閉・先止め式瞬間型
最高使用圧力 :	1.0MPa

【使用条件】

設置場所 :	屋内
使用雰囲気温度 :	0~40℃ (凍結しないこと)
使用水压 (静止時) :	0.1~0.4MPa
給水温度 :	35℃以下 (凍結しないこと)
使用水 :	水道水

【温度制御】

温度制御 :	マイコン比例制御方式
設定温度 :	20~45℃

【その他の機能】

スイッチロック機能 :	あり
連続出湯制限機能、出力制御機能 (1.0~5.0kW、0.5kW刻み)	

【安全装置】

過昇圧検出、異常時主回路遮断、温度センサー異常検出	
---------------------------	--

【付属品】


本体取付板、木ネジ、ナイロンプラグ	
ドレインホルダー;自動混合水栓;アングル止水栓;ステンレスフレキ管600L;給湯側流量調整金具;給水チーズ	

【オプション】

GROHE EUROSART COSMOPOLITAN E	
-------------------------------	--

【本体色】


ホワイト	
------	--




上面図

仕様表

itm	型番	ヒーター容量 (kW)
01	EIX- 05 A0	5.0
02	EIX- 232 A0	3.2
03	EIX- 125 A0	2.5



正面図





右側面図

付属品 付属品	9	ナイロンプラグ	-	1
	8	ドレインホルダー	HDPE	1
	7	電源コード	機外長1m(M5丸型圧着端子付)	1
	6	安全弁	銅合金,1.0MPa	1
	5	給湯接続口	銅合金,G1/2おねじ	1
	4	給水接続口	銅合金,G1/2おねじ	1
	3	逆止弁(内蔵)	PPS	1
	2	本体取付具	ABS,取付穴φ5	1
	1	外装カバー	ABS	1
No	名称	材質・備考	数	

日付	本体質量	運転質量	図面区分	仕様	シリーズ	型番
19.10.25	1.7kg	1.9kg	営業用総組立図	EIX水栓セット	EIX特殊	仕様表参照
				名称	図番	
				小型瞬間湯沸器	iX10119003-0	

仕様表

itm	型番	電源	ヒータ定格	発生熱量	号数	定格電流
01	EIX- 05A0	単相200V	5.0kW	18.0MJ/h	2.9	25A
02	EIX-232A0	単相200V	3.2kW	11.5MJ/h	1.8	16A
03	EIX-125A0	単相100V	2.5kW	9.0MJ/h	1.4	25A



電気部品配置図

16	TB	端子台	250V	3
15	PR	パワーリレー	32A	1
14	CB3	トライアック基板	—	1
13	CB2	表示基板	—	1
12	CB1	制御基板	—	1
11	TF	温度ヒューズ	115℃ OFF	1
10	PS	過昇圧防止スイッチ	手動復帰式	1
9	H	ヒーター	仕様表参照	1
8	FS	水量センサー	1.5L/min ON	1
7	TH2	給湯温度センサー	サーミスタ	1
6	TH1	給水温度センサー	サーミスタ	1
5	—	通電表示灯	LED(赤)	1
4	—	運転表示灯	LED(緑)	1
3	T	トライアック	40A	1
2	E	アース	—	1
1	—	電源コード	VCT (M5丸型端子付)	1
No.	記号	名称	材質・備考	数

目付 18.12.21	図法承認検図作図仕様				図面区分 電気回路図	型式 仕様表参照
尺度 N.T.S	図法 結城	承認 瀬谷	検図 石田	作図 標準	図番 C017011-1	

【ご発注の前に】

- 使用水圧(静止時)は0.1～0.4MPaの範囲内でご使用ください。使用水圧(静止時)が0.4MPaを超える場合には減圧弁を設け調整してください。関連商品で一軸減圧弁、型番iJG-K(0.3MPaタイプ)をご用意しております。
- 自動混合水栓のセンサーは水栓正面の根本付近にあるため、そのセンサーを遮るような形状の洗面器ではご使用できません。

【設置場所についての注意事項】

- 屋外に設置しないでください。
- 製品設置場所周辺温度が氷点下になる、もしくは予想される場所には設置できません。
- 湿気の多い場所や浴室には設置しないでください。
- 設置場所にメンテナンススペースが確保できることを確認してください。
- EIXの満水重量に十分耐えられる強度を持った壁面に必ず垂直に設置してください。また、本器の設置は給湯・給水口を上向きとしてください。

【配管工事についての注意事項】

- EIXに取付られている安全弁・逆止弁は取り外さないでください。
- 給水接続配管はステンレス製もしくは銅製のものを使用してください。
- 配管を施工する前に配管内の(切削粉、砂、シールテープ等)を除去するため、止水栓を開きバケツ2杯(20L程度)の水を捨ててください。
- 配管に使用するパッキンはノンアスベストパッキンを使用してください。


【電気工事についての注意事項】

- アース(D種接地)工事を確認してください。
- 必ず電源一次側に漏電ブレーカを取り付け、動作を確認してください。
- EIXの電源コードはブレーカもしくは端子台ボックスなどに接続して下さい。また、電源コード(1.0m)が届く位置にブレーカもしくは端子台ボックスを設置してください。
- EIXから出ている電源コードの端末にはM5用丸型圧着端子を加工しています。ご用意いただくブレーカや端子台ボックスのねじサイズにご注意ください。

【その他の注意事項】

- 本体近くにガス類や引火物を近づけたり保管しないでください。
- 水質基準に適合した水道水以外は使用しないでください。健康を害したり、漏電、漏水、故障の原因となります。水道水に添加物を混ぜることも同様です。
- 規定の給水圧力、給水温度でご使用ください。誤動作や故障の原因になります。
- 自動混合水栓の温度調節レバーを湯側最大位置にしても少量の水が混ざります。EIXの設定は最高温度を推奨致します。
- 自動混合水栓の電源は電池式で、電池は型式：CR-P2を採用しています。(家電量販店で購入可能です)
- EIX最低作動流量は約1.5L/minです。1.5L/min以上流れないとヒーター通電を行いません。
- EIXは一次側の漏電ブレーカをONした後の1回目の運転では、約30秒以上の通水がされないとヒーター通電を行いません。
- 自動混合水栓の推奨流量は2～4L/minです。
- EIXは流量と水温を検知し、能力の範囲内にて設定した温度を出湯する電気瞬間湯沸器です。能力以上の流量・給水温度では設定した温度を出湯できず、それ以下のお湯を出湯します。
- EIXは電圧降下などによる電圧変動、ヒーターの発熱量の差、急激な流量変動などにより出湯温度がばらつく可能性があります。
- 自動混合水栓はインバータや赤外線を用いた照明器具等の機器により誤動作する可能性があります。


日付	尺度	図法	承認	検図	作図	仕様	シリーズ	型番
19.10.25	-		結城	瀬谷	磯木	EIX水栓セット	EIX特殊	ITG
			図面区分			名称	図番	
			注意事項			超小型電気瞬間湯沸器・水栓セット	iX10119001-0	



※1：接続部材付属品
※2：水栓付属品


※1	7	給湯側流量調整金具	KK00119001	1
※2	6	G3/8-G1/2変換アダプタ	—	2
※1	5	給水チーズ	KK00119002	1
※1	4	ステンレスフレキ管 (1/2×600L)	KK00117010-02	1
※1	3	アングル止水栓	N200108003	1
	2	自動混合水栓	KS00119002	1
	1	EIX本体	iX10119003	1
No.	名 称		図 番	数

名称			仕様			シリーズ	型番
GROHE EUROSART COSMOPOLITAN E 自動混合水栓取付図 (参考)			標準および特注仕様			EIX特殊 (EIX水栓セット)	ITG
日付	尺度	図法	承認	検図	製図	図面区分	図番
19. 10. 25	A4	—	結城	瀬谷	磯木	配管組立図	iX10519001-0 (1/2)



3	止水栓ワン	内径φ21	ステンレス	1
2	給水管	R1/2(呼び13)	銅(ニッケルクロムめっき)	1
1	アングル止水栓胴体	G1/2×Rc1/2	鉛レス黄銅(ニッケルクロムめっき)	1
No.	名 称	規 格	材 質・備 考	数

目付 19.06.24				名称 総組立図	型式 共通
尺度 —	図法 	承認 結城	検図 神谷	作図 清末	仕様 アングル止水栓
					図番 N200108003-2






➡

itm	L	部品コード
01	300	308329
02	600	308330



4	パッキン	ノンアスベスト	付属品	2
3	リング	SUS304	—	2
2	袋ナット	黄銅	メッキ付	2
1	フレキシブル管	SUS304	呼び13	1
No.	名称	材質	型番・備考	数

日付	尺度	図法	承認	検図	作図	仕様	シリーズ	型番
17.11.01	N.T.S	⊕	結城	瀬谷	石田	標準仕様	共通	共通
			図面区分			名称	図番	
			営業用総組立図			ステンレスフレキ管	KK00117010-0	



2	パッキン	ノンアスベスト・15A	1
1	流量調整金具	黄銅・メッキ付き	1
No.	名称	備考	数

名称		仕様				シリーズ		型番
流量調整金具セット		標準				共通		共通
TOMIC	日付	尺度	図法	承認	検図	製図	図面区分	図番
	19.10.18	A4 1:1	結城	瀬谷	磯木	総組立図		KK00119001-0



2	パッキン	ノンアスベスト・15A	2
1	給水チーズ	ボディ：青銅メッキ付き、袋ナット：黄銅 メッキ付き	1
No.	名称	備考	数

名称	仕様	シリーズ	型番
給水チーズセット	標準	共通	共通
	日付 19.09.18	尺度 A4	図法 1:1
	承認 結城	検図 瀬谷	製図 磯木
		図面区分 総組立図	図番 KK00119002-0